

## Tiskárna: Pica

**Jednoduchá tiskárna průmyslového standardu, s překvapivým výkonem.**

### Technická data

<b>Tisk</b>	<b>104</b>	<b>108</b>
Max. šířka etiket	110 mm	
Min. šířka etiket	15 mm	30 mm
Min. délka etiket	6 mm	10 mm
Max. šířka tisku	104 mm	108 mm
Standardní velikost tiskové plochy	104 x 200 mm	108 x 650
Rozlišení	203 dpi	300 dpi
Rychlost tisku	80 mm/sec.	100 mm/sec

### Text

Vektorové fonty	-	4
Pixel fonty	6	
Proporcionální fonty	6	

### Čárové kódy

EAN 8/13/128, EAN ADD-ON, Code 39,  
Code 128, 2/5 prokládaný, ITF 14/16, Codabar

**2D-kódy** PDF 417, Maxi-Code, Postnet

Přenosová rychlost	2400-38400 baud
Délka termofólie	300 m
Prům. dutinky termofólie	25,4 mm
Prům. dutinky etiket	40 mm
Tisk etiket	OnLine

### Rozměry tiskárny

šířka x výška x hloubka	230x230x350 mm
Hmotnost	9 kg

### Napájení

Napájecí napětí	230V/50Hz
(na přání)	115V/60Hz
Max. příkon	1,0A/230V

### Provozní podmínky

Provozní teplota	5 - 45°C
Relativní vlhkost	max. 80%

### Standardní výbava

32 Bit RISC-CPU a 2 MB paměť  
Odtrhávací lišta  
Vestavěný odvíječ etiket do prům. 180 mm  
Termo nebo termotransfer tisk  
Ovladač pro WIN 3.x/WIN 95/98/NT4.0



### Vybavení na přání

Rotační nůž  
Externí navíječ potištěných etiket PR 28  
s max. průměrem návinu 180 mm  
Redukce pro odvíječ etiket na průměr  
75 mm  
Reflexní fotočidlo etiket spodní/horní  
RS 485 interface  
Odlepovací zařízení s fotočidlem  
nebo bez fotočidla  
Ethernet rozhraní (obj. č. 90.28.302)

